

Smerigliatrice angolare

9565CVRX2

1.400 W • 125 mm • 2.800 – 11.000
g/min

**Compatta per taglio e smerigliatura interruttore a slitta e
funzione anti-riavvio**

Smerigliatrice angolare con interruttore a slitta 125/115mm con nuovo motore da 1.400W dotato di resistenza al calore (velocità a vuoto 11.000g/min). Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno a garanzia di affidabilità elevata. Sistema anti riavvio, avviamento morbido e freno elettrico per la massima sicurezza. Tecnologia SJS che previene danni agli ingranaggi e al motore, sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con impugnatura AVT e griglie antipolvere e disco



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|----------------------------------|
| Potenza Assorbita | 1400 W |
| Velocità a vuoto | 2 800 – 11 000 min ⁻¹ |
| Filettatura albero | M14 |
| Diametro disco abrasivo | 125 mm |
| Cavo di alimentazione | 2,5 m |
| Livello potenza sonora | 93 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 82 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Livello di vibrazione (3 assi), levigatura | 7,5 m/s ² |
| Incertezza di vibrazione (fattore K) | 1,5 m/s ² |
| Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003) | 2,4 kg |
| Dimensioni prodotto | 299 x 139 x 103 mm |
| Diametro del foro (diametro dell'albero) | 22,23 mm |

Codice EAN 0088381819336

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI