

Trapano avvitatore con percussione LXT®

DHP484ZJ

18V • 54 Nm • 0-500/0-2.000 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 18V 13 mm - 54 Nm - BL
- Corpo macchina

Trapano avvitatore a percussione 18V efficiente dotato di motore senza spazzole per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 54 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tensione nominale della batteria | 18 V |
| Piattaforma LXT | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Velocità a vuoto | 0 - 500 / 2000 min ⁻¹ |

| | |
|--|--|
| Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico | 54 / 30 Nm |
| Regolazione frizione | 21 |
| Impulsi al minuto | 0 - 7500 / 30 000 min ⁻¹ |
| Diametro max foro in legno | 38 mm |
| Diametro max foro in muratura | 13 mm |
| Diametro max foro in calcestruzzo | 13 mm |
| Diametro max legatura | 13 mm |
| Attacco guida | 1/2" - 20UNF " |
| Capacità mandrino | 1,5 - 13 mm |
| Livello potenza sonora | 99 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 88 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |

Codice EAN 0088381826273

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

784637-8

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm



346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



837916-4

Vassoio preformato



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



ACCESSORI OPTIONAL

199154-9

Mandrino autoserrante 13mm



784637-8

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm

