

Smerigliatrice angolare

GA9030R

2.400 W • 230mm • 6.600 g/min

Smerigliatrice angolare 230 mm

Smerigliatrice angolare 2,400W con funzione antiriavvio per un uso professionale gravoso. Interruttore a slitta per un avviamento facilitato. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Sistema protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici protettive. Impugnatura laterale orientabile antivibrante AVT per una maggiore di sicurezza durante la lavorazione. Sostituzione del disco senza attrezzi. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	2400 W
Velocità a vuoto	6600 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	68 mm
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	230 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	5,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	6,5 - 8,7 kg
Dimensioni prodotto	503 x 250 x 140 mm
Peso netto	6,5 kg

Codice EAN 0088381605786

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

162264-5

Impugnatura AVT per smerigliatrici



ACCESSORI OPTIONAL

122913-6

Copri disco 230mm uso taglio



192227-7

Flangia interna 115 - 230mm, m14



194289-1

Protezione parapolvere



B-12712

Disco diamantato 230mm, Quasar



B-13035

Disco diamantato Comet,

