

BH 18 LTX BL 16 (600324800) Martello a batteria
18V 2x4Ah LiHD; Caricabatteria ASC 55; metaBOX 145 L

N. ordine 600324800
EAN 4061792191662



Immagine rappresentativa



- Martello perforatore a batteria molto leggero e compatto con motore Brushless per forature poco affaticanti in qualsiasi posizione di lavoro
- Massima resa di foratura, efficienza e longevità grazie alla tecnologia Brushless e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
- Martello perforatore con 2 funzioni: foratura a martello e foratura
- Metabo VibraTech (MVT): lavoro salutare e poco affaticante, anche in caso di impiego prolungato
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
- Arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza
- Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale nel punto di foratura
- Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

| | |
|---|--------------|
| Tipo di batteria | LiHD |
| Tensione batteria | 18 V |
| Capacità batteria | 2 x 4 Ah |
| Energia max. del singolo colpo (EPTA) | 1.3 J |
| Numero max. di percussioni | 5250 /min |
| Ø foratura calcestruzzo con punte da martello | 16 mm |
| Ø foratura muratura con corone | 68 mm |
| Ø foratura acciaio | 13 mm |
| Ø foratura legno tenero | 20 mm |
| N. giri max. a vuoto | 0 - 730 /min |
| Attacco dell'utensile | SDS-plus |
| Peso senza batteria | 1.6 kg |
| Peso con batteria | 2.1 kg |

Vibrazione

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Foratura a martello calcestruzzo | 12.7 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica | 87 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 98 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

Impugnatura supplementare
Asta di profondità
2 batterie LiHD (18 V/4,0 Ah)
Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L