

**KH 18 LTX 24 (601712650) Martello a batteria**  
**18V 2x5.2Ah Li-Power; Caricabatteria ASC 55; metaBOX 165 L**

N. ordine 601712650  
EAN 4061792218277



Immagine rappresentativa



- Martello a batteria con attacco SDS-plus per la foratura a percussione e la scalpellatura potenti - sempre e ovunque
- Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Avviamento elettronico morbido per inizio foratura di precisione
- Frizione di sicurezza a camme: disinserimento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
- Con punto di fissaggio per le cinghie per le sicurezza per utensili per il lavoro alle grandi altezze
- Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale nel punto di foratura
- Foratura senza polvere con l'aspirazione polvere esterna ESA plus (accessorio)
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Tipo di batteria	Li-Power
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 5.2 Ah
Energia max. del singolo colpo (EPTA)	2.1 J
Numero max. di percussioni	5200 /min
Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	24 mm
Ø foratura muratura con corone	68 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	30 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 1400 /min
Attacco dell'utensile	SDS-plus
Peso senza batteria	2.6 kg

**Vibrazione**

Foratura a martello calcestruzzo	11.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Scalpellatura	7.8 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
Livello di potenza sonora (LWA)	98 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Impugnatura supplementare  
Asta di profondità  
2 batterie Li-Power (18 V/5,2 Ah)  
Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 165 L