



cod.	Ø	pz/pcs	A	B	C	D	ØF	I	H	ØG	sp	R	cusc	binario	portata
425.60/10	60/10	12	110	7	24	15	Ø7	90	36	Ø48	17	5,3	1	-	100 kg.
425.60/16	60/16	12	110	7	24	15	Ø7	90	36	Ø48	17	8,3	1	902-904.16	100 kg.
425.70/16	70/16	6	135	7	33	17	Ø9	110	44	Ø54	20	8,3	1	902-904.16	190 kg.
425.80/16	80/16	6	135	12	33	17	Ø9	110	49	Ø64	20	8,3	1	902-904.16	200 kg.
425.80/20	80/20	6	135	12	33	17	Ø9	110	49	Ø59	24	10,3	1	902-904.20	200 kg.
425.90/16	90/16	6	155	9	33	18	Ø9	130	61	Ø74	21	8,3	1	902-904.16	210 kg.
425.90/20	90/20	6	155	9	33	18	Ø9	130	61	Ø69	24	10,3	1	902-904.20	210 kg.
425.100/16	100/16	6	155	14	33	18	Ø9	130	66	Ø84	21	8,3	1	902-904.16	230 kg.
425.100/20	100/20	6	155	14	33	18	Ø9	130	66	Ø79	24	10,3	1	902-904.20	230 kg.
425.120	120	6	185	14	32	20	Ø9	155	84	Ø99	24	10,3	1	902-904.20	250 kg.
425.140	140	4	205	15	32	22	Ø11	175	100	Ø117	24	10,3	1	902-904.20	280 kg.
425.160	160	2	225	20	37	24	Ø11	195	113	Ø137	25	10,3	1	902-904.20	300 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da saldare e fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Ariedo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.