



cod.	Ø	pz/pcs	A	B	C	D	ØF	I	H	ØG	sp	cusc	binario	portata
427.60	60	12	110	7	24	15	Ø7	90	36	Ø46	17	1	-	100 kg.
427.70	70	6	135	7	33	17	Ø9	110	44	Ø52	20	1	906	190 kg.
427.80	80	6	135	12	33	17	Ø9	110	49	Ø62	20	1	906	200 kg.
427.90	90	6	155	9	33	18	Ø9	130	61	Ø72	21	1	906	210 kg.
427.100	100	6	155	14	33	18	Ø9	130	66	Ø82	21	1	906	230 kg.
427.120	120	6	185	14	32	20	Ø9	155	84	Ø100	24	1	906	250 kg.
427.140	140	4	205	15	32	22	Ø11	175	100	Ø118	24	1	906	280 kg.
427.160	160	2	225	20	37	24	Ø11	195	113	Ø138	25	1	906	300 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da saldare e fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Ariedo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.