



- Torcia MIG MT15 con cavo da 3m (attacco EURO).
- Raffreddamento ad aria.
- Corrente max 150A MIX / 180A CO2 @60%.

DATI TECNICI

CODE	742180	CABLE SECTION	16 mm²	REMOTE CONTROL (yes/no)	no
COOLING DOWN (air/liquid)	AIR	MAX CURRENT	150Amix/180Aco2@60%A	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	3 m	CONNECTION	Euro Connector	WEIGHT	1,560 kg

ACCESSORI SU RICHIESTA

BOX CONSUMABILI MIG-MAG

804137 BOX CONSUMABILI TORCIA MIG MT15

CONSUMABILI/RICAMBI MIG

722705 TUBETTO DI CONTATTO Ø 1 MM FE M6 L=25MM
722151 UGELLO TESTA FINE TW160-180,MT15,SPOOL GUN
722672 UGELLO PUNTATURA CHIODI
722150 UGELLO PUNTATURA
722437 GUAINA GUIDAFILD. D. 0,6-0,8 MM 3 M BLUE
742984 GUAINA GUIDAFILO Ø1.0-1.2 4M AL
722689 GUAINA GUIDAFILD. D. 1,0-1,2 3 M ROSSA
742812 GUAINA GUIDAFILO Ø 1.0-1.2 4M AL
722305 LANCIA MT15

ACCESSORI IN BLISTER

804128 PORTA TORCIA MAGNETICO PER TORCIA MIG-MAG
804084 TUBETTI CONTATTO D.0.6 5PZ
804085 KIT 5 TUBETTI DI CONTATTO D. 0.8
804086 KIT 5 TUBETTI DI CONTATTO D.1.0 MM AL/FLUX
804087 KIT 5 TUBETTI DI CONTATTO D. 0.8 AL/FLUX
804088 KIT 5 TUBETTO DI CONTATTO D.1,2 AL/FLUX
804090 KIT 2 UGELLI CONICI
804091 KIT 2 UGELLI CILINDRICI
804092 KIT 5 MOLLE

DESCRIZIONE

Torcia MT15 per saldatura MIG-MAG a filo continuo completa di cavo da 3 metri con connettore EURO. Raffreddata ad aria, può lavorare con una corrente massima di 150A MIX / 180A CO2 @60%. Fornita con tubetto di contatto da 0,8 mm M6.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO