

TRIBE 9-13 MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG



NEW

AUTOMATIC



MMA



MIG-MAG



TIG



GRINDING



DOUBLE
RANGE

DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione dell'oscuramento (DIN 4/9 ÷ 13).

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

La tecnologia True Color rende la percezione dei colori realistica anche durante le operazioni di saldatura.

Caratteristiche:

- classe ottica 1/1/1/2;-
- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- tecnologia True Color;
- protezione filtro in vetro trasparente;
- TIG da >5 A;
- modalità smerigliatura;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

OPTIONAL:







Protezione vetro esterna 95x115,5mm 2 pcs cod.804312


Protezione vetro interna 41,5x96mm 2 pz cod.804411

Fascetta antisudore 2 pz cod.804099.




DATI TECNICI

 CODE	CODICE 804404	 TIG	Maschera per TIG >=5A	 MIG MAG	Maschera per MIG MAG *
 MMA	Maschera per MMA *	 DIN	Stato luminoso 4 DIN		Stato variabile 9-13 DIN



Tempo passa.chiaro oscuro
0,4 ms




Ritar. stato oscuro-chiaro
0,3 s



Classe ottica
1/1/1/2



Temperatura util.(min max)
-5°C - +55°C °C



SENSORI
2 NR



Area visione
90x35 mm



NOTE
GRID, TRUE COLOR

ACCESSORI SU RICHIESTA

LENTE DI INGRANDIMENTO 1.5X 107,4x50,5MM
804406

LENTE DI INGRANDIMENTO 2.0X 107,4x50,5MM
804407

LENTE DI INGRANDIMENTO 2.5X 107,4x50,5MM
804408

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI