

STREAM FLAME MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG



- Maschera autoscurante a caschetto per uso semi professionale STREAM FLAME. Adatta a tutti i tipi di saldatura con regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 9 ÷ 13; stato chiaro = 4), garantisce elevate prestazioni in TIG (si oscura con correnti inferiori ai 5A) / MIG-MAG / MMA. Area di visione 93X43mm, classe ottica 1/1/1/2.
- Leggera e comoda, è dotata di un sistema di regolazione della crociera per un comfort ottimale.
- Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.
- Regolazione esterna del grado di oscuramento per adattarsi alle differenti applicazioni in saldatura. Regolazione della sensibilità e del ritardo dell'oscuramento.
- Modalità "GRIND" (per la smerigliatura): blocca l'oscuramento del vetro della maschera per poter eseguire le operazioni di molatura protetti e in piena sicurezza.

DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 4/9 ÷ 13).

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

Caratteristiche:

- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- protezione filtro in vetro trasparente;
- TIG da >5 A;
- modalità smerigliatura;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

OPTIONAL:




Protezione vetro esterna 95x115,5mm 2 pz cod.804312.

Protezione vetro interna 47x100mm 2 pz cod.804313

Fascetta antisudore 2 pz cod.804099.



DATI TECNICI

 CODE	CODE 804235	 TIG	TIG > 5A	 MIG MAG	MIG - MAG *
 MMA	MMA *	 GRINDING	GRINDING *	 DIN	BRIGHT 4 DIN
 VARIABLE	VARIABLE 9-13 DIN	 ms	LIGHT-DARK TIME 0,3 ms	 S	DARK-LIGHT TIME DELAY 0,2 - 0,9 s



OPTICAL CLASS
1/1/1/2



TEMPERATURE
-5 / +55 °C



SENSORS
2



VISION AREA
93x43 mm



DIMENSIONS
300x240x240 mm



WEIGHT
0,410 kg

ACCESSORI SU RICHIESTA

LENTE DI INGRANDIMENTO 1.5X 107,4x50,5MM
804406

LENTE DI INGRANDIMENTO 2.0X 107,4x50,5MM
804407

LENTE DI INGRANDIMENTO 2.5X 107,4x50,5MM
804408

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI