



- Maschera autoscurante a caschetto per uso hobbistico. Adatta a tutti i tipi di saldatura con regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 4/9-13), garantisce elevate prestazioni in TIG (si oscura con correnti inferiori ai 5A)/ MIG-MAG/MMA. Area di visione 90x35 mm, classe ottica 1/1/1/2.
- Tecnologia TRUE COLOR: permette una percezione realistica dei colori. Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.
- Leggera e comoda, è dotata di un sistema di regolazione della crociera per un comfort ottimale.
- Regolazione esterna del grado di oscuramento per adattarsi alle differenti applicazioni in saldatura.
- Modalità smerigliatura: assicura la massima protezione durante le operazioni di molatura.

## DATI TECNICI

CODE	<b>804404</b>	OPTICAL CLASS	<b>1/1/1/2</b>	Stato luminoso	<b>4 DIN</b>
TIG	<b>&gt;= 5A</b>	TEMPERATURE	<b>-5 /+55 °C</b>	Stato variabile	<b>9-13 DIN</b>
MIG - MAG	*	SENSORS	<b>2</b>	Tempo passa.chiaro oscuro	<b>0,4 ms</b>
MMA	*	VISION AREA	<b>90x35 mm</b>	Ritar. stato oscuro-chiaro	<b>0,3 s</b>
GRINDING	*	DIMENSIONS	<b>300x240x240 mm</b>	Classe ottica	<b>1/1/1/2</b>
BRIGHT	<b>4 DIN</b>	WEIGHT	<b>1,090 kg</b>	Temperatura util.(min max)	<b>-5 / +55 °C</b>
VARIABLE	<b>9-13 DIN</b>	Maschera per TIG	<b>&gt;=5A</b>	SENSORI	<b>2 NR</b>
LIGHT-DARK TIME	<b>0,4 ms</b>	Maschera per MIG MAG	*	Area visione	<b>90x35 mm</b>
DARK-LIGHT TIME DELAY	<b>0,3 s</b>	Maschera per MMA	*		

## ACCESSORI SU RICHIESTA

### VETRI E ACCESSORI MASCHERE

804406	LENTE DI INGRANDIMENTO 1.5X 107,4x50,5MM
804407	LENTE DI INGRANDIMENTO 2.0X 107,4x50,5MM
804408	LENTE DI INGRANDIMENTO 2.5X 107,4x50,5MM

## DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione dell'oscuramento (DIN 4/9 ÷ 13).

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

La tecnologia True Color rende la percezione dei colori realistica anche durante le operazioni di saldatura.

### Caratteristiche:

- classe ottica 1/1/1/2;
- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- tecnologia True Color;
- protezione filtro in vetro trasparente;
- TIG da >5 A;
- modalità smerigliatura;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

### OPTIONAL:

Protezione vetro esterna 95x115,5mm 2 pcs cod.804312

Protezione vetro interna 41,5x96mm 2 pz cod.804411

Fascetta antisudore 2 pz cod.804099.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI