

ELECTROMIG 300 SYNERGIC



MMA



MIG-MAG



TIG



Aluminium

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/ FLUX/ BRAZING/ MMA e TIG DC-Lift controllata a microprocessore, con trainafile a 4 rulli.

Flessibilità d'impiego con diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrasati (lamiere galvanizzate).

Larga varietà di campi d'applicazione, dall'industria, alla manutenzione, dall'installazione agli interventi in carrozzeria.

La regolazione sinergica rende il prodotto semplice da usare.

La tecnologia ATC, Made in Telwin, consente di ottenere con grande facilità eccellenti saldature su spessori sottili grazie ad un controllo avanzato dell'arco.

Caratteristiche:

- Funzionamento in manuale e sinergico;
- 30 curve sinergiche predisposte;
- Regolazioni in MIG-MAG: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas;
- Selezione funzionamento 2/4 tempi, spot, spessori materiali inch e mm;
- Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/-15%);
- TIG Lift.

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.




DATI TECNICI

CODE	CODICE 816065	V_{3PH}	TENSIONE DI RETE TRIFASE 400 V	F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
A_{MIN} A_{MAX} DC	CAMPO REG. CORRENTE IN DC 20 - 300 A	A_{40°C} DC	CORRENTE MAX DC EN60974-1 270 @ 30% A	A_{60%} 40°C DC	CORRENTE AL 60% IN DC 205 A
V₀ DC	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC 63 V	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 15 A	A_{60%}	CORRENTE ASSORBITA AL 60% 10 A



POTENZA ASSORBITA MAX
9 kW



POTENZA ASSORBITA AL 60%
6,5 kW



RENDIMENTO
90 %



FATTORE DI POTENZA (cosphi)
0,9



D.ELETTRODI UTILI.IN DC
1,6 - 6 mm



D.FILO SALDATURA ACCIAIO
0,6 - 1,2 mm



D.FILO SALDATURA INOX
0,8 - 1,2 mm



D.FILO SALDATURA ALLUM.
0,8 - 1,2 mm



D.FILO SALDATURA ANIMATO
0,8 - 1,2 mm



D.FILO BRASATURA
0,8 - 1,2 mm




GRADO DI PROTEZIONE
IP23



DIMENSIONI (LxWxH)
86,5 x 39 x 91,5 cm



PESO
37 kg



CODICE EAN :
800489797521 4

ACCESSORI IN DOTAZIONE



MT25 TORCIA MIG 3M
742183

RULLINO TRAINO 4R 0,6FE-0,8/0,9FE "P-K"
742576

ACCESSORI SU RICHIESTA



KIT SALDATURA MMA 300A 25 MMQ
4+3M AX50
801081



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT
432036



ST26V TORCIA TIG AX50 4M
742058



ADATTATORE BOBINA 200 MM
802486



KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 1-
1,2 MM
802663



MT25 TORCIA MIG 4M
742184



MT25 TORCIA MIG 5M
742185



VANTAGE RED XL MASCHERA
MMA/MIG-MAG/TIG
802936



PINZA PORTAELETTRODO +CAVO
25MMQ 4M AX50
804123



RIDUTTORE PRESSIONE 2
MANOMETRI 12 L\min
722119



ATTACCO RAPIDO GAS
804208

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI