

# TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESSOR



**XT**  
RANGE **BUILT-IN**  
COMPRESSOR

- Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco a contatto dell'arco pilota. Munito di compressore, non necessita di collegamento a sorgente esterna di aria compressa. Completo di torcia PK.
- Consente il taglio veloce senza deformazione di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc. Taglio max. 12 mm.
- Segnalazione presenza tensione in torcia, protezioni; segnalazione cambio consumabili.
- Raffreddamento automatico della torcia. Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, mancanza aria.
- Robusto e resistente agli urti; peso e dimensioni ridotti.

## DESCRIZIONE

Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco a contatto dell'arco pilota.

Consente il taglio veloce senza deformazione di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc.

Il modello è munito di compressore e non necessita di collegamento a sorgente esterna di aria compressa.

Caratteristiche:

- robusto e resistente agli urti;
- peso e dimensioni ridotti;
- segnalazione presenza tensione in torcia, protezioni;
- segnalazione cambio consumabili;
- raffreddamento automatico della torcia;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, mancanza aria.

Completo di torcia PK.



## DATI TECNICI

<b>CODE</b>	CODICE 816147	<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
<b>A<sub>MIN</sub> / A<sub>MAX</sub></b>	CAMPO REG. CORRENTE 10 - 40 A	<b>A<sub>MAX</sub> 40°C</b>	CORR. TAGLIO MAX EN60974-1 35 @ 30 % A	<b>V<sub>0</sub></b>	TENSIONE A VUOTO MAX 313 V
<b>A<sub>MAX</sub></b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 27,5 A	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MAX 4,5 kW		FUSIBILE DI RETE 16 A
<b>η</b>	RENDIMENTO 82 %	<b>φ</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7	<b>MAX</b>	SPESSORE MASSIMO TAGLIO 12 mm
<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP23	<b>LxWxH</b>	DIMENSIONI (LxWxH) 47 x 26 x 37,8 cm		PESO 17,8 kg

ACCESSORI SU RICHIESTA



GUIDA MAGNETICA 1 M  
802143



UNITA' DI TAGLIO CIRCOLARE  
802214



ELETTRODI PH-PK 5 PZ  
802420



DIFFUSORI PH-PK 5 PZ  
802422



UGELLI PH-PK 5 PZ  
802423



ELETTRODI PROLUNGATI PH 5  
PZ  
802428

UGELLI PROLUNGATI PH 5 PZ  
802429



PUNTALI PK 2 PZ  
802485



PK TORCIA PLASMA 4 M  
804156

UGELLI PH-PK 20A 5 PZ  
804418



BOX CONSUMABILI TORCIA PK  
804416

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



BROCHURE



CERTIFICATO